



Vorheriger Name: Shell Albida EMS 2

Shell Gadus S5 V100 2

- Lange Lebensdauer
- Verbesserte Energieeffizienz
- Lithiumkomplex

Premium-Mehrzweckfett für hohe Belastungen (KHC 2N-50)

Shell Gadus S5 V100 ist ein Lithiumkomplex-Schmierfett, das auf synthetischen Grundölen basiert und zusätzlich Antioxidantien und EP-Verschleißschutz- und Korrosionsschutzadditive enthält. Aufgrund seines speziellen Reibwertminderers eignet es sich besonders für den Einsatz in Hochgeschwindigkeits-, Rollen- und zylindrischen Lagern des Typs NJ, NUP sowie für Anwendungen mit Winkelring.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Hauptanwendungsbereiche



Shell Gadus S5 V100 ist für die Schmierung von Rollenlagern entwickelt worden, die mit mäßiger Geschwindigkeit und bei niedriger Temperatur betrieben werden. Das Fett verfügt über ein geringes Anfangs- und Betriebsdrehmoment auch bei Temperaturen von bis zu -50°C und ist deswegen das ganze Jahr über beispielsweise für Lüfter und Elektromotoren im Freien geeignet. Darüber hinaus kann es aufgrund der exzellenten mechanischen und thermischen Stabilität in Elektromotoren, Lüftern und Pumpen in Lagern mit bis zu 150°C Betriebstemperatur und für lange Wechselintervalle verwendet werden.

Spezifikationen, Freigaben und Empfehlungen

Für eine Liste aller OEM-Freigaben und -Empfehlungen wenden Sie sich bitte an Ihren Shell Ansprechpartner.

Typische Kennwerte

Eigenschaften		Methode	Shell Gadus S5 V100 2
NLGI-Klasse			2
Walkpenetration, 60 Hübe (0.1 mm)		IP 50 / ASTM D217	265-295
Tropfpunkt	$^{\circ}\text{C}$	IP 396	260
Kinematische Viskosität	@ 40°C cSt	IP 71 / ASTM D445	100
Kinematische Viskosität	@ 100°C cSt	IP 71 / ASTM D445	14
Korrosionsschutzeigenschaft: SKF Emcor Test mit destilliertem Wasser			Bestanden
Korrosionsschutzeigenschaft: SKF Emcor WWO Test mit destilliertem Wasser			Bestanden
Schmierfähigkeit nach SKF R2F A			Bestanden
Schmierfähigkeit nach SKF R2F B	@ 150°C		Bestanden
Mechanische Stabilität, Shell Rollen (50 Std.)	@ 80°C		+50
Temperatureinsatzbereich (kurzzeitig)	$^{\circ}\text{C}$		-50/+150 (200)

Diese Kennwerte sind typisch für die aktuelle Produktion. Datenänderungen durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bleiben vorbehalten.

Gesundheits-, Sicherheits- und Umwelthinweise

• Gesundheit und Sicherheit

Shell Gadus S5 V100 Schmierfett führt bei ordnungsgemäßer Verwendung nicht zu einer Gefährdung der Sicherheit und/oder Gesundheit.

Vermeiden Sie Hautkontakt. Tragen Sie beim Umgang mit gebrauchten Schmierstoffen undurchlässige Handschuhe.

Reinigen Sie Ihre Haut nach Kontakt mit dem Produkt sofort mit Wasser und Seife.

Weiter gehende Informationen zum Arbeitsschutz entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, welches Sie unter www.shell.de/datenblaetter abrufen können.

• Schützen Sie die Umwelt

Bringen Sie gebrauchte Schmierstoffe zu einer autorisierten Sammelstelle. Entsorgen Sie sie nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer.

Zusätzliche Informationen

• Hinweis

Für Informationen zu anderen, nicht in diesem Datenblatt enthaltenen Anwendungen wenden Sie sich bitte an Ihren Shell Ansprechpartner.