



Vorheriger Name: Shell Clavus Oil R

Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 32

- Zuverlässige Leistung
- Für die Verwendung mit HFC-haltigen Kältemitteln

Synthetisches Kältemaschinenöl

Shell Refrigeration Oil S4 FR-F ist ein synthetisches Kältemaschinenöl auf Basis von Polyestern. Es wurde für den Einsatz mit R134a und anderen HFC-haltigen Kältemitteln entwickelt.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Eigenschaften

- **Verlängerte Wartungsintervalle**
Shell Refrigeration Oil S4 FR-F bietet eine hervorragende thermische und chemische Stabilität, wodurch verlängerte Ölwechselintervalle auch bei hohen Verdichtertemperaturen ermöglicht werden.
- **Verschleißschutz**
Die Formulierung von Shell Refrigeration Oil S4 FR-F bietet hervorragenden Schutz vor Verschleiß der kritischen Komponenten wie Lager und Kolben.

Hauptanwendungsbereiche



- **Eignung für verschiedenste Kältekompressoren**
Shell Refrigeration Oil S4 FR-F ist für den Einsatz in offenen, halboffenen und geschlossenen Kälteanlagen geeignet, für den privaten oder industriellen Bereich. Es kann sowohl in Rotations- wie auch in Hubkolben-Kompressoren eingesetzt werden.
- **Kompatibilität mit Kältemitteln**
Shell Refrigeration Oil S4 FR-F eignet sich für den Einsatz mit R134a und anderen Arten von HFC-haltigen Kältemitteln.
- **Kompatibilität mit Dichtungsmaterialien**
Shell Refrigeration Oil S4 FR-F ist mit den üblicherweise für HFC-haltige Kältemittel geeigneten Dichtungsmaterialien kompatibel.

Spezifikationen, Freigaben und Empfehlungen

- Shell Refrigeration Oil S4 FR-F erfüllt die Anforderungen der DIN 51503 KD.

Für eine Liste aller OEM-Freigaben und -Empfehlungen wenden Sie sich bitte an Ihren Shell Ansprechpartner.

Typische Kennwerte

Eigenschaften		Einheit	Methode	Refrigeration Oil S4 FR-F 32
ISO-Viskositätsklasse			ISO 3448	32
Kältemaschinenölgruppe			DIN 51503	KD
Kinematische Viskosität	@40 °C	mm ² /s	ISO 3104	31
Kinematische Viskosität	@100 °C	mm ² /s	ISO 3104	6
Dichte	@15 °C	kg/m ³	ISO 12185	1018
Flammpunkt (COC)		°C	ISO 2592	>220
Pourpoint		°C	ISO 3016	-54
Neutralisationszahl		mg KOH/g	ASTM D664 (TAN)	<0,06
Flockpunkt (wenn es zusammen mit R134a verwendet wird)		°C	DIN 51351	<-50
Kältemittelbeständigkeit (wenn es zusammen mit R134a verwendet wird)	@250 °C		DIN 51393	>96

Eigenschaften	Methode	Refrigeration Oil S4 FR-F 32
Mischbarkeit		Mischbar im typischen Temperaturbereich von Kältemaschinenöl-Anwendungen

Diese Kennwerte sind typisch für die aktuelle Produktion. Datenänderungen durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bleiben vorbehalten.

Gesundheits-, Sicherheits- und Umwelthinweise

- **Gesundheit und Sicherheit**

Shell Refrigeration Oil S4 FR-F führt bei ordnungsgemäßer Verwendung nicht zu einer Gefährdung der Sicherheit und/oder Gesundheit.

Vermeiden Sie Hautkontakt. Tragen Sie beim Umgang mit gebrauchten Schmierstoffen undurchlässige Handschuhe.

Reinigen Sie Ihre Haut nach Kontakt mit dem Produkt sofort mit Wasser und Seife.

Weiter gehende Informationen zum Arbeitsschutz entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, welches Sie unter www.shell.de/datenblaetter abrufen können.

- **Schützen Sie die Umwelt**

Bringen Sie gebrauchte Schmierstoffe zu einer autorisierten Sammelstelle. Entsorgen Sie sie nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer.

Zusätzliche Informationen

- **Produkt-handhabung**

Bedingt durch die hygroskopischen Eigenschaften des Grundöls ist es empfehlenswert, den Kontakt zur Luft so gering wie möglich zu halten, besonders beim Befüllen des Systems. Wenn das Gebinde einmal geöffnet wurde, muss es sehr sorgfältig verschlossen und abgedichtet werden und das restliche Öl sollte innerhalb weniger Tage verwendet werden.

- **Hinweis**

Für Informationen zu anderen, nicht in diesem Datenblatt enthaltenen Anwendungen wenden Sie sich bitte an Ihren Shell Ansprechpartner.