



# Shell Rimula R5 LM 10W-40

- Niedrigere Emissionen
- Einsparung von Wartungskosten

## Hochleistungs-Dieselmotorenöl für Nutzfahrzeuge

Shell Rimula R5 LM zeichnet sich durch die Verwendung neuester "Low-SAPS"-Additivtechnologie aus. Die Kombination mit ausgewählten Grundölen trägt dazu bei, den Motor effektiv zu schützen und gewährleistet einen sicheren und verlässlichen Betrieb. Dies führt zu Einsparungen bei der Wartung und zu verlängerten Ölwechselintervallen.



### Eigenschaften

- **Verträglichkeit mit Abgasnachbehandlungssystemen**  
Die ausgesuchte, aschearme Formulation trägt dazu bei, das Verblocken bzw. Vergiften von Abgasnachbehandlungs-Systemen deutlich zu reduzieren. Das ist eine Voraussetzung dafür, dass das Fahrzeug die gesetzlichen Emissions-Grenzwerte über die gesamte Lebensdauer hinweg einhalten kann.
- **Einsparung von Wartungskosten**  
Shell Rimula R5 LM wurde entwickelt, um die Anforderungen an verlängerte Ölwechselintervalle von Herstellern wie Mercedes-Benz und MAN zu erfüllen.
- **Verbesserte Motorenreinheit**  
Die hochwertige Formulierung bietet gute Motorsauberkeit und Schutz vor Kolbenablagerungen. Shell Rimula R5 LM ermöglicht dadurch zuverlässigen Motorschutz auch bei verlängerten Ölwechselintervallen.

- **Europäische Nutzfahrzeugdieselmotoren**  
Shell Rimula R5 LM bietet zuverlässigen Schutz in modernen Nutzfahrzeugdieselmotoren von führenden europäischen Herstellern wie z.B. Mercedes-Benz und MAN und anderen, die Öle nach ACEA E6 benötigen.
- **Emissionsarme Motoren**  
Shell Rimula R5 LM erfüllt die Anforderungen von Mercedes-Benz, MAN und anderen Herstellern für moderne Motoren.

### Spezifikationen, Freigaben und Empfehlungen

- MAN M3477, 3271-1
- MB-Freigabe: 228.51
- ACEA E6
- Volvo VDS-3
- Renault RLD-2
- API CI-4

Für eine Liste aller OEM-Freigaben und -Empfehlungen wenden Sie sich bitte an Ihren Shell Ansprechpartner.

### Hauptanwendungsbereiche



### Typische Kennwerte

Eigenschaften			Methode	Shell Rimula R5 LM 10W-40
Kinematische Viskosität	@40 °C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	98,8
Kinematische Viskosität	@100 °C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	14,5
Dynamische Viskosität	@-25 °C	mPa s	ASTM D5293	6133
Viskositätsindex			ASTM D2270	152
Gesamtbasenzahl		mg KOH/g	ASTM D2896	10,4
Sulfatasche		%	ASTM D874	1,0
Dichte	@15 °C	kg/l	ASTM D4052	0,866
Flammpunkt (COC)		°C	ASTM D92	232
Pourpoint		°C	ASTM D97	-42

Diese Kennwerte entsprechen der aktuellen Produktion. Datenänderungen durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bleiben vorbehalten.

### Gesundheits-, Sicherheits- und Umwelthinweise

- **Gesundheit und Sicherheit**

Shell Rimula R5 LM 10W-40 führt bei ordnungsgemäßer Verwendung nicht zu einer Gefährdung der Sicherheit und/oder Gesundheit.

Vermeiden Sie Hautkontakt. Tragen Sie beim Umgang mit gebrauchten Schmierstoffen undurchlässige Handschuhe. Reinigen Sie Ihre Haut nach Kontakt mit dem Produkt sofort mit Wasser und Seife.

Weiter gehende Informationen zum Arbeitsschutz entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, welches Sie unter [www.shell.de/datenblaetter](http://www.shell.de/datenblaetter) abrufen können.

- **Schützen Sie die Umwelt**

Bringen Sie gebrauchte Schmierstoffe zu einer autorisierten Sammelstelle. Entsorgen Sie sie nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer.

### Zusätzliche Informationen

- **Hinweis**

Für Informationen zu anderen, nicht in diesem Datenblatt enthaltenen Anwendungen wenden Sie sich bitte an Ihren Shell Ansprechpartner.